



穴あきパイプ

パイプの種類			パイプ寸法				穴径 (ϕA)		ピッチ (p)		長さ (L)		穴の種類		公差 (参考)		
呼び径			$d1$	$\langle d2 \rangle$ \langle 近似内径 \rangle			最少	最大	最少	最大	最少	最大	片穴	貫通	ピッチ (p)	芯ズレ (p)	長さ (L)
VP	VU	VE	\langle VEのみ \rangle	VP	VU	VE	$\phi 1$	調整	2	3999	50	4000	可	可	± 1.0	± 1.0	± 0.5
13	-	14	18	13	-	14											
16	-	16	22	16	-	18											
20	-	22	26	20	-	22											
25	-	28	32 (34)	25	-	28											
30	30	36	38 (42)	31	34	35											
40	40	42	48	40	44	40											
50	50	54	60	51	56	51											
65	65	70	76	67	71	67											
75	75	82	89	77	83	77											↓
100	100	-	114	100	107	-											± 2.0
125	125	-	140	125	131	-											
150	150	-	165	146	154	-	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1. パイプは硬質塩化ビニル管とする。
2. 呼び径13~75のパイプの穴はボーリングマシンを使用した場合。
3. 上記のパイプ以外も手加工にて対応可。
4. 穴の種類は片穴、貫通穴また千鳥穴、角穴、長穴にも対応可。
5. 寸法および公差の詳細は別途相談。

製法	切削	材質	PVC	品名	穴あきパイプ			図番	MAXXX
作成年月日	設計	製図	検図	承認	尺度	株式会社 宮田工業所			
2020.07.07					NTS				